Ficha t�cnica do produto
L 18 W/830

LUMILUX T8 | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 26 mm, com base G13



© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Dados t�cnicos


Dados elétricos

Tensão nominal	57 V
Potência nominal	18,80 W
Eficiência luminosa (alta frequência 25	Sob clarificação das autoridades competentes
Potência nominal	18,80 W
Corrente da lâmpada	0,37 A
Corrente nominal	0,37 A

Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Fluxo luminoso	1300 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	1350 lm
Tonalidade da luz	830
Temperatura de cor nominal	3000 K
Fluxo luminoso nominal	1300 lm
Tonalidade (designação)	LUMILUX Warm White
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.96
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.94
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.93
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.91
Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h	0.91
Manutenção do fluxo luminoso em 16.000 h	0.9
Manutenção do fluxo luminoso em 20.000 h	0,89
Temperatura de cor	3000 K
Fluxo luminoso	1300 lm

Dimensões e peso



© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Diâmetro do tubo	26 mm
Comprimento	604,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	590,00 mm
Diâmetro	25,5 mm
Peso do produto	77,00 g
Bulbo externo	T26
Comprimento	604.00 mm

Vida útil

Tempo de operação	18000 h [1)]
Vida mediana	20000 h [1)]
Vida	20000 h

[1)] Com pré-aquecimento ECG

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G13
Quantidade de mercúrio	3,0 mg
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim
EAN sucessor	4050300470405

Atributos

Dimerizável	Sim

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	19 kWh/1000h

Categoria específica para o país


Referência do pedido	L 18W/830

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300517810
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.


Curva de distribui��o



FL_830

Fator de potência λ

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes



DUO CIRCUIT

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referências / Links

Para mais informações sobre a garantia de sistema e os termos e condições de garantia, visite https://

- www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees

Para mais informações sobre os reatores eletrônicos QUICKTRONIC, visite

- www.osram.com/QUICKTRONIC

Retrata��o

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. All rights reserved. Inventronics is a licensee of the OSRAM brand. OSRAM is a trademark of ams OSRAM.