

# Ficha técnica do produto

## L 30 W/830

LUMILUX T8 | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 26 mm, com base G13



## Dados técnicos

### Dados elétricos

Tensão nominal	96 V
Potência nominal	31,20 W
Eficiência luminosa (alta frequência 25	Sob clarificação das autoridades competentes
Potência nominal	31,20 W
Corrente da lâmpada	0,37 A
Corrente nominal	0,37 A

### Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	$\geq 80$
Fluxo luminoso	2400 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	2400 lm
Tonalidade da luz	830
Temperatura de cor nominal	3000 K
Fluxo luminoso nominal	2400 lm
Tonalidade (designação)	LUMILUX Warm White
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.96
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.94
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.93
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.91
Manutenção do fluxo luminoso em 12.000 h	0.91
Manutenção do fluxo luminoso em 16.000 h	0.9
Manutenção do fluxo luminoso em 20.000 h	0,89
Temperatura de cor	3000 K
Fluxo luminoso	2400 lm

### Dimensões e peso



## Ficha técnica do produto

Diâmetro do tubo	26 mm
Comprimento	908,8 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	895,00 mm
Diâmetro	25,5 mm
Peso do produto	120,00 g
Bulbo externo	T26
Comprimento	908.80 mm

### Vida útil

Tempo de operação	16000 h <sup>1)</sup>
Vida mediana	20000 h <sup>1)</sup>
Vida	20000 h

<sup>1)</sup> Com pré-aquecimento ECG

### Informação adicional do produto

Soquete (base)	G13
Quantidade de mercúrio	3,0 mg
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim

### Atributos

Dimerizável	Sim
-------------	-----

### Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	32 kWh/1000h

### Categoria específica para o país


Referência do pedido	L 30W/830
----------------------	-----------

### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4050300518053
Declaration No. in SCIP database	In work

## Ficha técnica do produto


### Curva de distribuição



FL\_830

### Fator de potência $\lambda$

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes



DUO CIRCUIT

## Ficha técnica do produto

### Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300518053	L 30 W/830	Shipping carton box 25 Pieces Sleeves	781 mm x 304 mm x 145 mm	34.43 dm <sup>3</sup>	3910.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Para mais informações sobre a garantia de sistema e os termos e condições de garantia, visite [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

▶ [www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

Para mais informações sobre os reatores eletrônicos QUICKTRONIC, visite

▶ [www.osram.com/QUICKTRONIC](https://www.osram.com/QUICKTRONIC)

### Retratações

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

# OSRAM

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany