

Ficha técnica do produto

L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Lâmpadas fluorescentes circulares de 29 mm, com base G10Q



Dados técnicos

Dados elétricos

Tensão nominal	62 V
Potência nominal	22,90 W
Potência nominal	22,90 W
Corrente da lâmpada	0,4 A
Corrente nominal	0,4 A

Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Fluxo luminoso	1250 lm
Fluxo luminoso a 25 °C	1350 lm
Tonalidade da luz	827
Temperatura de cor nominal	2700 K
Fluxo luminoso nominal	1250 lm
Tonalidade (designação)	LUMILUX INTERNA
Manutenção do fluxo luminoso em 2.000 h	0.8
Manutenção do fluxo luminoso em 4.000 h	0.74
Manutenção do fluxo luminoso em 6.000 h	0.72
Manutenção do fluxo luminoso em 8.000 h	0.7
Temperatura de cor	2700 K
Fluxo luminoso	1250 lm

Dimensões e peso

Diâmetro do tubo	29 mm
Comprimento	209,0 mm
Diâmetro	216,0 mm
Peso do produto	124,40 g
Bulbo externo	T29
Comprimento	209.00 mm

Vida útil

Ficha técnica do produto

Tempo de operação	6300 h ¹⁾
Vida mediana	9000 h ¹⁾
Vida	9000 h

¹⁾ Com pré-aquecimento ECG

Informação adicional do produto

Soquete (base)	G10q
Quantidade de mercúrio	4,8 mg
Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim

Atributos

Dimerizável	Sim
-------------	-----

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	G
Consumo de energia	23 kWh/1000h

Categoria específica para o país

Referência do pedido	L 22W/827 C G10
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4008321581068
Declaration No. in SCIP database	In work

Curva de distribuição

FL_827

Equipamento / Acessórios

- Adequada para operação em reatores eletrônicos ou convencionais

DUO CIRCUIT

Ficha técnica do produto

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321581068	L 22 W/827 G10Q	Shipping carton box 12 Pieces Sleeves	450 mm x 238 mm x 227 mm	24.31 dm³	2547.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre os reatores eletrônicos QUICKTRONIC, visite
▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Retrato

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany