

## HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Módulos Reguláveis



### Características do produto


- Regulador de fase descendente DALI
- Regulação de lâmpadas de halógeno e incandescentes para tensão de rede
- Regulação para muitas lâmpadas LED comuns para tensão de rede
- Regulação de transformadores eletrônicos
- Consumo de energia em stand-by: < 0,5 W
- Sinal de controle DALI/Touch DIM
- Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga, proteção contra excesso de temperatura: eletronicamente reversível
- Supressão de RI: até EN 55015 (A1: 2007)
- Harmônica conforme EN 61000-3-2
- Segurança: para EN 61347
- Imunidade conforme EN 61547
- Dispositivo adequado também para aplicações especiais sempre que a regulação tem que ser feita abaixo de 1 %

Dados técnicos

Dados elétricos

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Potência da lâmpada     | 3...315 W   |
| Tensão nominal          | 220...240 V |
| Tensão nominal de saída | 220...240 V |
| Frequência da rede      | 50 Hz       |
| Potência do sistema     | 315,00 W    |

Dimensões e peso



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Comprimento                    | 153,0 mm |
| Largura                        | 54,0 mm  |
| Altura                         | 36,0 mm  |
| Nicho de montagem, largura     | 15,0 mm  |
| Nicho de montagem, comprimento | 146,0 mm |
| Peso do produto                | 137,00 g |

Temperaturas e condições de funcionamento

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Temperatura ambiente | 0...+45 °C |
|----------------------|------------|

Informação adicional do produto

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Design / versão | Compacta com braçadeira |
|-----------------|-------------------------|

Atributos

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Método de regulação                  | Dimer com controle de fase |
| Interface dimerizável                | Phase cut-off              |
| Proteção contra superaquecimento     | Reversão automática        |
| Compr.máx.cabo p/ lâmpada/módulo LED | 100 m                      |
| Dimerizável                          | Sim                        |

Ficha técnica do produto

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Faixa de dimerização | 0.1...100 % <sup>1)</sup> |
|----------------------|---------------------------|

<sup>1)</sup> Depends on the lamp type (please see [www.osram.com/dim](http://www.osram.com/dim))

Normas e Certificações

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tipo de protecção | IP20 |
|-------------------|------|

Dados logísticos

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Código do material | 85044095900 |
|--------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 09-06-2023                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321957344                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Equipamento / Acessórios

- Adequada para todos os fontess OSRAM HALOTRONIC e ET-PARROT
- Indicado para todas as lâmpadas LED da OSRAM para tensão de rede e com regulação

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Installation/Operation notice<br>341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide |
|  | CAD data 3-dim<br>320673_HTM 150                                            |
|  | CAD data 3-dim<br>320679_HTM 150                                            |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4008321957344     | HTI DALI 315 DIM     | Shipping carton box 25             | 260 mm x 225 mm x 292 mm                   | 17.08 dm³ | 4298.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.