

Xstage

Lâmpadas de xénon de arco curto para entretenimento



Áreas de aplicação

- Lâmpadas de arco curto de xenônio para iluminação de eventos e arquitetura


Benefícios do produto

- Alta luminância graças ao arco curto
- Casquilho otimizado para melhor estabilidade
- Design compacto otimizado

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Dimerizável
- Capacidade de reinicialização a quente





330811_Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for ENTERTAINMENT

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos				Dados fotométricos	
	Potência nominal	Tensão nominal	Corrente da lâmpada	Amplitude de corrente	Fluxo luminoso nominal	Fluxo luminoso
Xstage 4000 W OFR	400000 W	300 V	130 A	80...135 A	150000 lm	150000 lm
Xstage 7000 W OFR	700000 W	400 V	160 A	110...165 A	330000 lm	330000 lm

Descrição do produto	Intensidade luminosa	Dimensões e peso				Vida útil
		Diâmetro	Comprimento	Comprimento de montagem	Comprimento do centro luminoso (LCL)	Vida mediana
Xstage 4000 W OFR	17000 cd	6000 mm	3150 mm	277,0 mm	120,0 mm	1000 h
Xstage 7000 W OFR	33000 cd	7000 mm	4000 mm	362,0 mm	162,5 mm	1000 h

Descrição do produto	Informação adicional do produto		Atributos	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Anodo (designação standard)	Catodo (designação standard)	Posição de funcionamento	Date of Declaration
Xstage 4000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Qualquer	05-03-2024
Xstage 7000 W OFR	SFaX27-9.5	SFc28-27	Qualquer	05-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
Xstage 4000 W OFR	4008321288844	No declarable substances contained	No declarable substances contained
Xstage 7000 W OFR	4008321288851 4008321577726	No declarable substances contained	In work

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna em estado frio ou quente, as lâmpadas Xstage só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Use sempre os coletes de proteção fornecidos ao manusear estas lâmpadas. Elas só podem ser usadas como lâmpadas abertas se forem tomadas medidas de segurança apropriadas. Mais informações estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.