# HXP R 120 W/45 C UV

HXP | Lâmpadas com mercúrio e arco curto, longa vida



## Benefícios do produto

- Muito elevada luminância
- Refletor elíptico para foco eficiente da luz
- Longa vida útil da lâmpada

## Características do produto

- Operação CA com corrente de onda quadrada






© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Dados técnicos

### Dados Elétricos


| | |
|---|---|
| **Potência da lâmpada** | 120 W |
| **Tensão nominal** | 85,0 V |
| **Tensão da lâmpada** | 60...90 V [1)] |
| **Corrente da lâmpada** | 1,4 A |
| **Tipo de corrente** | Corrente alternada (AC) |
| **Potência nominal** | 120,00 W |

[1)] Faixa de tensão inicial

### Dados Luminotécnicos

| | |
|---|---|
| **Comprimento do foco** | 45,0 mm |

### Dimensões e peso




| | |
|---|---|
| **Diâmetro** | 67,0 mm |
| **Comprimento da base excluindo os pinos** | 77,00 mm |

### Espectativa de Vida

| | |
|---|---|
| **Vida mediana** | 2000 h |

### Informação adicional do produto

| | |
|---|---|
| **Observação de produto** | To be operated with OSRAM PT VIP EVG |

### Atributos

| | |
|---|---|
| **Resfriamento** | Arrefecimento forçado |
| **Posição de funcionamento** | p20 |
| **Aplicação** | Outro |


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 05-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4050300666525 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | No declarable substances contained |



© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha técnica do produto

## Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta no estado quente, as lâmpadas HXP somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções de segurança especial precisam ser tomadas. Mais informações disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.



## Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300666525 | HXP R 120 W/45 C UV | | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm³ | 188.00 g |
| 4050300666532 | HXP R 120 W/45 C UV | | 186 mm x 119 mm x 98 mm | 2.17 dm³ | 362.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.


© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados