

HMI 2500 W/S XS

HMI duplo casquilho



Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Índice de reprodução de cor alto: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Capacidade de reinicialização a quente



Dados técnicos


Dados elétricos

Potência da lâmpada	2500 W
Potência nominal	2500,00 W
Tensão nominal	115 V
Corrente nominal	25,6 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	240000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	90

Dimensões e peso



Diâmetro	31,5 mm
Comprimento	210,0 mm
Comprimento de montagem	150,0 mm

Vida útil

Vida mediana	500 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	SFa21-12
-----------	----------

Atributos

Posição de funcionamento	Other
--------------------------	-------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300025780
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300025780	OSRHMI2500S	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HMI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.



Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300025780	HMI 2500 W/S XS	Shipping carton box 1	115 mm x 82 mm x 305 mm	2.88 dm³	299.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratações

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.