HTI 2500 W/SE XS

HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, um casquilho

Benefícios do produto

- Luminância alta
- Eficácia e eficiência luminosa altas

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Dados elétricos

Potência nominal	250000 W
Tensão nominal	105 V
Tensão da lâmpada	115 V
Corrente nominal	238 A
Corrente da lâmpada	238 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	240000 lm
Luminância	30000 cd/cm²
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	90
Rendimento luminoso	95 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	3300 mm
Comprimento	1800 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	85,0 mm

Vida útil

Vida mediana	600 h

Informação adicional do produto

Casquilho	G22 [1)]

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Observação de produto	Base especial GY22. A tensão de ignição só pode ser aplicada ao pino fino./XS = extremamente vedada (folha temperatura máxima admissível de 450 °C)/Importante: Os pinos de contato da base são em curto-circuito, o eletrodo mais afastado da base é conectado através de um cabo

[1] Importante: Os pinos de contato da base são em curto-circuito, o eletrodo mais afastado da base é conectado através de um cabo

Atributos

Posição de funcionamento	Other

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371146
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3978605c-1e11-462a-9ec2-94ccc12ef473

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371146	OSRHTI2500SE	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.





Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300371146	HTI 2500 W/SE XS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm^3	287.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados