SHARXS HTI 400 W/D3/75

SharXS HTI | Lâmpadas de iodetos metálicos, casquilho duplo

Áreas de aplicação

- Concert and effect lighting

Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Dados elétricos

Potência nominal	40000 W
Tensão nominal	500 V
Tensão de ignição	3,0 / 25 kVp [1)]
Corrente nominal	85 A
Corrente da lâmpada	85 A

[1)] Frio / Quente

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	26000 lm
Luminância	55000 cd/cm²
Temperatura de cor	7500 K
Índice de reprodução de cor Ra	80

Dimensões e peso



Diâmetro	1800 mm
Comprimento	1360 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	57,5 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máx. admissível no pinch	450 °C

Vida útil

Vida mediana	750 h

Informação adicional do produto

Casquilho	SFc10-4

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Observação de produto	Também disponível como um pacote de OEM com 30unidades sem porcas recartilhadas

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321911353 | 4008321285157
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321285157	OSRHTI400SHARXSA	-	-	-
4008321285164	OSRHTI400SHARXSA	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SharXS só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321285157	SHARXS HTI 400 W/D3/75	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm^3	94.00 g
4008321285164	SHARXS HTI 400 W/D3/75	Shipping carton box 10	256 mm x 211 mm x 312 mm	16.85 dm^3	1424.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados