HSR 575 W/60

HSR | Lâmpadas de vapores metálicos



Areas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Bulbo externo para fácil manuseio

Características do produto

- Lâmpadas com extremidade simples similar às lâmpadas HTI







© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Potência nominal	575,00 W
Tensão nominal	95,0 V
Tensão da lâmpada	95 V
Corrente nominal	7 A
Corrente da lâmpada	7,0 A

Dados fotométricos

Luminância	10000 cd/cm²
Temperatura de cor	6000 K
Rendimento luminoso	85 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	30,0 mm
Comprimento	125,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	65,0 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	1000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	GX9.5

Atributos

Posição de funcionamento	Other

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300941776 | 4008321625885
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Específicações para país

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-
4050300941776	OSRHSR57560	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas HSR somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.
As lâmpadas HSR não são capazes de reinicialização a quente.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321625885	HSR 575 W/60		57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm³	140.00 g
4008321625892	HSR 575 W/60		295 mm x 216 mm x 134 mm	8.54 dm³	1258.33 g
4050300941776	HSR 575 W/60		- x - x -		
4050300941783	HSR 575 W/60		295 mm x 197 mm x 235 mm	13.66 dm³	1191.50 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados