HSR 400 W/60

HSR | Lâmpadas de iodetos metálicos



Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos

Benefícios do produto

- Bulbo externo para fácil manuseio

Características do produto

- Lâmpadas com extremidade simples similar às lâmpadas HTI







&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos


Dados elétricos

Potência nominal	400,00 W
Tensão nominal	67,0 V
Tensão da lâmpada	67 V
Corrente nominal	6,9 A
Corrente da lâmpada	6,9 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	33000 lm
Luminância	20000 cd/cm²
Temperatura de cor	6000 K
Rendimento luminoso	80 lm/W

Dimensões e peso



Diâmetro	23,0 mm
Comprimento	110,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	62,0 mm

Vida útil

Vida mediana	1000 h

Informação adicional do produto

Casquilho	GX9.5

Atributos

Posição de funcionamento	Other

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300315942 | 4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HSR só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.
As lâmpadas HSR não são capazes de reiniciar a quente.

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321631503	HSR 400 W/60	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm³	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 dm³	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm³	859.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados