

## Lok-it! HTI 700 W/75/P28

Lok-it! | As lâmpadas de iodetos metálicos de arco curto HTI foram projetadas como fontes de luz intensa principalmente para dispositivos elétricos móveis no mercado do Entretenimento.



### Áreas de aplicação

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Troca de lâmpada rápida com trava tipo baioneta

### Características do produto

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados elétricos

Potência nominal	700,00 W
Tensão nominal	68,0 V
Tensão da lâmpada	68 V
Corrente nominal	10,3 A
Corrente da lâmpada	10,3 A

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	50000 lm
Temperatura de cor	6700 K
Índice de reprodução de cor Ra	>75

#### Dimensões e peso

Diâmetro	23,0 mm
Comprimento	112,0 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	56,0 mm
Distância entre eletrodos	4,0 mm

#### Vida útil

Vida mediana	750 h
--------------	-------

#### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	22-02-2024
Primary Article Identifier	4008321510549
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321510549	OSRHTI700LOKP28	-	-	-
4062172308175	OSRHTI700LOKP28	-	-	-

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Lok-it! só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321510549	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	201.00 g
4062172308175	Lok-it! HTI 700 W/75/P28	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm <sup>3</sup>	2170.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.