

EMH 575 W/DE/60

EMH brand (Classic Line) | Económicas lâmpadas de iodetos metálicos de arco curto



Áreas de aplicação

- Clubes
- Lojas
- Pequenos palcos

Benefícios do produto

- Luz de alta qualidade efetiva com preço atraente
- Versões económicas das lâmpadas de multivapores metálicos mais populares
- Poderosa e durável
- Alta qualidade associada à marca OSRAM
- Excelente custo-benefício
- Disponível em diversas potências e temperaturas de cor
- Disponível em versões com terminação simples e dupla



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

| | |
|------------------|----------|
| Potência nominal | 575,00 W |
| Tensão nominal | 95,0 V |
| Corrente nominal | 7 A |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura de cor | 6000 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | > 75 |

Dimensões e peso



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Comprimento | 135,0 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 57,5 mm |
| Diâmetro | 24,0 mm |

Vida útil

| | |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 750 h |
|--------------|-------|

Informação adicional do produto

| | |
|-----------|---------|
| Casquilho | SFc10-4 |
|-----------|---------|

Atributos

| | |
|--------------------------|----------|
| Posição de funcionamento | Qualquer |
|--------------------------|----------|

Normas e Certificações

| | |
|---|---|
| EEL - Etiqueta de Eficiência Energética | B |
|---|---|

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas EMH só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4008321345042 | EMH 575 W/DE/60 | Folding carton box 1 | 92 mm x 36 mm x 184 mm | 0.61 dm ³ | 85.00 g |
| 4008321345059 | EMH 575 W/DE/60 | Shipping carton box 10 | 215 mm x 232 mm x 197 mm | 9.83 dm ³ | 1293.00 g |
| 4008321412317 | EMH 575 W/DE/60 | Folding carton box 1 | 92 mm x 36 mm x 184 mm | 0.61 dm ³ | 84.00 g |
| 4008321412324 | EMH 575 W/DE/60 | Shipping carton box 30 | 404 mm x 302 mm x 235 mm | 28.67 dm ³ | 2995.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Mais informações técnicas sobre as lâmpadas EMH e informações para fabricantes de equipamentos de operação podem ser solicitadas diretamente à OSRAM.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.