SIRIUS HRI 440 W H

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime





© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Potência nominal	440,00 W
Corrente nominal	5,3 A
Tensão nominal	83,0 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	18000 lm
Temperatura de cor	7000 K
Índice de reprodução de cor Ra	75

Dimensões e peso



Diâmetro	65,0 mm
Comprimento	60,0 mm
Comprimento do arco	1,3 mm

Espectativa de Vida

Vida mediana	1500 h

Informação adicional do produto

Category	CUSTOMIZED

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	60 mm

Environmental information

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899509528 | 4052899576735
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua luminância alta, à radiação UV e à pressão interna alta durante a operação, as lâmpadas SIRIUS HRI somente podem ser operadas em estojos de lâmpadas embutidos, especialmente construídos para esse fim. Filtros adequados precisam assegurar que a radiação UV seja reduzida até um nível aceitável. O mercúrio será liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança precisam ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899509528	SIRIUS HRI 440 W H		600 mm x 400 mm x 163 mm	39.12 dm^3	8902.00 g
4052899509535	SIRIUS HRI 440 W H		414 mm x 352 mm x 310 mm	45.18 dm^3	11046.00 g
4052899576735	SIRIUS HRI 440 W H		87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	207.00 g
4052899576742	SIRIUS HRI 440 W H		186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	462.00 g
4052899576759	SIRIUS HRI 440 W H		507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm^3	4631.00 g

— O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados