

## SIRIUS HRI 280 W RO

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor



### Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

### Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados elétricos

Potência nominal	280,00 W
Corrente nominal	4 A
Tensão nominal	70,0 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	11500 lm
Temperatura de cor	7800 K
Índice de reprodução de cor Ra	78

#### Dimensões e peso

Diâmetro	51,0 mm
Comprimento	54,5 mm
Comprimento do arco	0,9 mm

#### Vida útil

Vida mediana	2000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Category	CUSTOMIZED
----------	------------

#### Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
Working distance	34.5 mm

#### Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	A
---	---

#### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899082151   4052899110397
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899082151	SIRIUS HRI 280 W RO	Unpacked 1	55 mm x 51 mm x 51 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	60.00 g
4052899082168	SIRIUS HRI 280 W RO	Shipping carton box 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm <sup>3</sup>	5600.00 g
4052899110397	SIRIUS HRI 280 W RO	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	113.00 g
4052899110403	SIRIUS HRI 280 W RO	Shipping carton box 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	272.00 g
4052899110410	SIRIUS HRI 280 W RO	Shipping carton box 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3201.00 g

- O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retratações

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.