

SIRIUS HRI 382 W

SIRIUS HRI | Lâmpadas de descarga de alta pressão com refletor

Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment



Benefícios do produto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Design do queimador otimizado permite posição de funcionamento universal
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brilhante para efeitos de luz brilhantes
- Vida útil longa
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Dados técnicos

Dados elétricos

| | |
|------------------|---------|
| Potência nominal | 38200 W |
| Corrente nominal | 54 A |
| Tensão nominal | 700 V |

Dados fotométricos

| | |
|--------------------------------|----------|
| Fluxo luminoso nominal | 21000 lm |
| Temperatura de cor | 7650 K |
| Índice de reprodução de cor Ra | 85 |

Dimensões e peso

| | |
|---------------------|--------|
| Diâmetro | 580 mm |
| Comprimento | 720 mm |
| Comprimento do arco | 1,0 mm |

Vida útil

| | |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 2500 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

| | |
|----------|------|
| Category | CORE |
|----------|------|

Atributos

| | |
|------------------|---------|
| Working distance | 37.4 mm |
|------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 07-12-2023 |
| Primary Article Identifier | 4062172047135 4062172326131 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4062172326131 | SIRIUS HRI 382 W | Folding carton box 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 184.00 g |
| 4062172326148 | SIRIUS HRI 382 W | Shipping carton box 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 414.00 g |
| 4062172326155 | SIRIUS HRI 382 W | Shipping carton box 20 | 507 mm x 203 mm x 264 mm | 27.17 dm ³ | 4621.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.