


Lâmpadas de halógeno com refletor MR16




Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)







383894_Halogen Lamp with reflector MR16




64615 HLX 75W 12V



64627 HLX 100W 12V



64634 HLX 150W 15V



64653 HLX 250W 24V

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados elétricos		Dados luminotécnicos	Dimensões e peso		Vida útil
	Referência do pedido	Tensão nominal	Potência nominal	Comprimento do foco	Diâmetro	Comprimento	Vida mediana
64607 50 W 8 V	64607 EFM 50W 8	8 V	50,00 W	32,0 mm	51,0 mm	42,0 mm	50 h
64615 HLX	64615 HLX	12,0 V	75,00 W	32,0 mm	51,0 mm	42,0 mm	50 h
64619 90 W 14.5 V	64619 90W 14,8V	14,5 V	90,00 W	155,0 mm	51,0 mm	45,0 mm	500 h
64627 HLX	64627 HLX	12,0 V	100,00 W	32,0 mm	51,0 mm	42,0 mm	50 h
64629 100 W 12 V	64629 100W 12V	12,0 V	100,00 W	32,0 mm	51,0 mm	42,0 mm	600 h
64637 100 W 12 V	64637 100W 12V	12,0 V	100,00 W	32,0 mm	51,0 mm	42,0 mm	1500 h
64620 150 W 15 V	64620 150W 15V	15,0 V	150,00 W	32,0 mm	51,0 mm	42,0 mm	500 h
64634 HLX	64634 HLX	15,0 V	150,00 W	32,0 mm	51,0 mm	42,0 mm	50 h
64635 HLX ¹⁾	64635 HLX	15,0 V	150,00 W	19,0 mm	51,0 mm	45,0 mm	50 h
93637 150 W 21 V	93637 150W 21V	21,0 V	150,00 W	44,5 mm	51,0 mm	44,5 mm	100 h
93638 150 W 21 V	93638 EKE150W G	21,0 V	150,00 W	44,5 mm	51,0 mm	44,8 mm	200 h
64653 HLX	64653 HLX	24,0 V	250,00 W	35,0 mm	51,0 mm	44,5 mm	50 h
93653 250 W 24 V	ELC3 250W GX5.3	24,0 V	250,00 W	35,0 mm	999,9 mm	44,8 mm	300 h
64659 250 W 24 V	64659	24,0 V	250,00 W	35,0 mm	51,0 mm	44,5 mm	1000 h
93506 250 W 120 V	93506	120 V	250,00 W	152,5 mm	51,0 mm	44,5 mm	175 h
93518 300 W 120 V	93518 ELH 300W	120 V	300,00 W	152,5 mm	51,0 mm	45,0 mm	35 h

Descrição do produto	Informação adicional do produto			Atributos	
	Revestimento	Casquilho	Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	Resfriamento	Posição de funcionamento
64607 50 W 8 V	Alumínio	GZ6.35	51.0 mm	Arrefecimento forçado	p90/p15
64615 HLX	Dicróica	GZ6.35	51.0 mm	Arrefecimento forçado	p90/p15

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Informação adicional do produto			Atributos	
	Revestimento	Casquilho	Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	Resfriamento	Posição de funcionamento
64619 90 W 14.5 V	True	GX5.3	51.0 mm	Arrefecimento forçado	Other
64627 HLX	True	GZ6.35	51.0 mm	Arrefecimento forçado	Other
64629 100 W 12 V	Dicróica	GZ6.35	51.0 mm	Arrefecimento forçado	p90/p15
64637 100 W 12 V	Dicróica	GZ6.35	51.0 mm	Arrefecimento forçado	s120
64620 150 W 15 V	Dicróica	GZ6.35			p90/p15
64634 HLX	Dicróica	GZ6.35			p90/p15
64635 HLX ¹⁾	Dourado	GZ6.35	51.0 mm	Arrefecimento forçado	Qualquer
93637 150 W 21 V	True	GX5.3	51.0 mm	Convecção	s90
93638 150 W 21 V	Dicróica	GX5.3	51.0 mm	Arrefecimento forçado	s90
64653 HLX	True	GX5.3	51.0 mm	Arrefecimento forçado	Qualquer
93653 250 W 24 V	Dicróica	GX5.3	51.0 mm	Arrefecimento forçado	Qualquer
64659 250 W 24 V	Dicróica	GX5.3	51.0 mm	Arrefecimento forçado	Qualquer
93506 250 W 120 V	Dicróica	GY5.3			s90
93518 300 W 120 V	Dicróica	GY5.3			s90

Descrição do produto	Categoria específica para o país		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Código ANSI	LIF	Date of Declaration	Primary Article Identifier
64607 50 W 8 V	EFM	A1/229	29-02-2024	4050300006789
64615 HLX	EFN	A1/230	29-02-2024	4050300006796 4055462168832
64619 90 W 14.5 V	EPX	A1/231	29-02-2024	4050300017273
64627 HLX	EFP		29-02-2024	4050300006802 4008321074331 4055462168405 4052899447592
64629 100 W 12 V	EFP-6		29-02-2024	4050300943169 4008321540164
64637 100 W 12 V	EBV	A1/271	29-02-2024	4008321352071
64620 150 W 15 V	EFR-5	A1/232	29-02-2024	4050300797397 4008321540140
64634 HLX	EFR		29-02-2024	4050300006819 4055462168375 4052899447561 4055462169372
64635 HLX ¹⁾			29-02-2024	4050300238807

Ficha técnica da família de produto

	Categoria específica para o país		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrição do produto	Código ANSI	LIF	Date of Declaration	Primary Article Identifier
93637 150 W 21 V	EJV		29-02-2024	4050300350097 4008321106070
93638 150 W 21 V	EKE		29-02-2024	4050300456843
64653 HLX	ELC	A1/259	29-02-2024	4052899329348
93653 250 W 24 V	ELC-3		29-02-2024	4050300636450
64659 250 W 24 V	ELC-10		29-02-2024	4008321197795 4008321540188
93506 250 W 120 V	ENH		29-02-2024	4050300349930
93518 300 W 120 V	ELH		29-02-2024	4050300350059

			Dados fotométricos	
Descrição do produto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database	Fluxo luminoso nominal	Temperatura de cor
64607 50 W 8 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		
64615 HLX	No declarable substances contained	In work		
64619 90 W 14.5 V		In work	43 lm	
64627 HLX	No declarable substances contained	In work		
64629 100 W 12 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		
64637 100 W 12 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		3000 K
64620 150 W 15 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained		3270 K
64634 HLX	No declarable substances contained	In work		
64635 HLX ¹⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained		
93637 150 W 21 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	270 lm	
93638 150 W 21 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	160 lm	3300 K
64653 HLX	No declarable substances contained	No declarable substances contained	900 lm	3400 K
93653 250 W 24 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	550 lm	3250 K
64659 250 W 24 V	No declarable substances contained	In work	400 lm	3200 K
93506 250 W 120 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	340 lm	3150 K
93518 300 W 120 V	No declarable substances contained	No declarable substances contained	525 lm	

¹⁾ Lâmpada Infra-vermelho; temperatura no ponto focal de aproximadamente 1300 ° C

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Referências / Links

Para mais informações técnicas, favor consultar o seguinte folheto da OSRAM:

“Tecnologia e aplicações, lâmpadas de tungstênio-halogênio de baixa tensão”

“Lâmpadas halógenas, tensão baixa e média para aplicações de entretenimento, técnicas e médicas”, lista de referência cruzada

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.