

93638 150 W 21 V

Lâmpadas de halogéneo com refletor MR16



Características do produto

- Xenônio em vez de criptônio como gás de enchimento (versões (XENOPHOT HLX)
- Fluxo luminoso até 10 % mais alto com o mesmo consumo de energia (Versões XENOPHOT HLX)





Ficha to cnica do produto

Dados t�cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	93638 EKE150W G
----------------------	-----------------

Dados elétricos

Tensão nominal	210 V
Potência nominal	15000 W


Dados fotométricos

Temperatura de cor	3300 K
Fluxo luminoso nominal	160 lm
Máxima temperatura de cor	3200 K
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dados luminotécnicos

Comprimento do foco	44,5 mm

Dimensões e peso



Diâmetro	510 mm
Comprimento	448 mm

Vida útil

Vida mediana	200 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Revestimento	Dicróica
Casquilho	GX5.3
Diâmetro mínimo do invólucro da lâmpada	51.0 mm

Ficha to cnica do produto

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado	
Posição de funcionamento	s90	

Categoria específica para o país

Código ANSI	EKE	
Referência do pedido	93638 EKE150W G	

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Date of Declaration 29-02-2024				
Primary Article Identifier 4050300456843				
Candidate List Substance 1 No declarable substances contained				
Declaration No. in SCIP database No declarable substances contained				

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-
4050300456843	OSRH93638	-	-	-

Ficha to cnica do produto



Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri � �o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300456843	93638 150 W 21 V	Folding carton box 1	44 mm x 44 mm x 55 mm	0.11 dm³	38.27 g
4050300456850	93638 150 W 21 V	Shipping carton box 24	200 mm x 137 mm x 155 mm	4.25 dm ³	985.67 g
4052899573260	93638 150 W 21 V	Shipping carton box 24	198 mm x 152 mm x 140 mm	4.21 dm ³	1017.00 g

O c� digo do produto mencionado indica a quantidade m� nima a ser adquirida. Uma caixa unit� ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit� ria ou m� ltiplos da caixa unit� ria.

Referências / Links

Para mais informações técnicas, favor consultar o seguinte folheto da OSRAM:

Retrata � � o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

[&]quot;Tecnologia e aplicações, lâmpadas de tungstênio-halogênio de baixa tensão"

[&]quot;Lâmpadas halógenas, tensão baixa e média para aplicações de entretenimento, técnicas e médicas", lista de referência cruzada