

## 64805 5000 W 240 V

Lâmpadas de halogéneo para estúdio, um casquilho



### Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

### Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)



Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64805 |
|----------------------|-------|


Dados elétricos

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Potência nominal                     | 500000 W         |
| Tensão nominal                       | 240 V            |
| On-mode power [AGGR]                 | 5125.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 5125.0 kWh/1000h |

Dados fotométricos

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Índice de reprodução de cor Ra                       | 100       |
| $\Phi_{use}$ value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360       |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]              | 3171 K    |
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) [AGGR]         | 128460 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]                     | 0.425     |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]                     | 0.400     |

Dimensões e peso



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Diâmetro                             | 610 mm                    |
| Comprimento                          | 2790 mm                   |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 165,0 mm                  |
| Campo iluminado                      | 26,0*33,0 mm <sup>2</sup> |
| Diâmetro do filamento                | 33,0 mm                   |

Vida útil

|              |       |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 400 h |
|--------------|-------|

Informação adicional do produto

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Casquilho                       | G38 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL  |

Atributos

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Posição de funcionamento | s90 |
|--------------------------|-----|

Normas e Certificações

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Categoria específica para o país

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Código ANSI          | Other |
| LIF                  | CP/85 |
| Referência do pedido | 64805 |

Dados logísticos

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4052899129573 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4050300283401   4008321088895   4008321664532   4052899129573 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained                            |

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halógeno só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899129573     | 64805 5000 W 240 V   | Folding carton box 1               | 337 mm x 137 mm x 143 mm                   | 6.57 dm <sup>3</sup>  | 516.00 g   |
| 4008321893611     | 64805 5000 W 240 V   | Shipping carton box 6              | 422 mm x 298 mm x 349 mm                   | 43.89 dm <sup>3</sup> | 4058.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio  
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:  
"Boas notícias para o show business"  
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

### Regras

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.