

## 64718 650 W 230 V

Lâmpadas de halogéneo para estúdio, um casquilho



### Áreas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

### Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)



Dados técnicos

Informação de Produto

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64718 |
|----------------------|-------|


Dados elétricos

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Potência nominal                     | 65000 W         |
| Tensão nominal                       | 230 V           |
| On-mode power [AGGR]                 | 710.00 W        |
| Energy consumption in on-mode [AGGR] | 710.0 kWh/1000h |

Dados fotométricos

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Índice de reprodução de cor Ra               | 100      |
| Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR] | 360      |
| Correlated color temperature CCT [AGGR]      | 3068 K   |
| Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]           | 13865 lm |
| Chromaticity coordinate x [AGGR]             | 0.432    |
| Chromaticity coordinate y [AGGR]             | 0.402    |

Dimensões e peso



|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Diâmetro                             | 230 mm                    |
| Comprimento                          | 900 mm                    |
| Comprimento do centro luminoso (LCL) | 46,5 mm                   |
| Campo iluminado                      | 10,0*10,0 mm <sup>2</sup> |
| Diâmetro do filamento                | 10,0 mm                   |

Vida útil

|              |       |
|--------------|-------|
| Vida mediana | 400 h |
|--------------|-------|

Informação adicional do produto

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Casquilho                       | GY9.5 |
| Lighting technology used [AGGR] | HL    |

Atributos

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Posição de funcionamento | s90 |
|--------------------------|-----|

Normas e Certificações

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Energy efficiency class [AGGR] | G |
|--------------------------------|---|

Categoria específica para o país

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Código ANSI          | GCK/GCT |
| LIF                  | T/27    |
| Referência do pedido | 64718   |

Dados logísticos

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| EAN 10 of contained light source | 4008321624253 |
|----------------------------------|---------------|

Environmental information

|                                                                       |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
| Date of Declaration                                                   | 22-04-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321624253                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume   | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 4008321624253     | 64718 650 W 230 V    | Folding carton box 1               | 40 mm x 40 mm x 129 mm                     | 0.21 dm³ | 52.00 g    |
| 4008321624260     | 64718 650 W 230 V    | Shipping carton box 12             | 178 mm x 137 mm x 152 mm                   | 3.70 dm³ | 824.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio  
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:  
"Boas notícias para o show business"  
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

Regras

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.