64756 1200 W 230 V

Lâmpadas de halogéneo para estúdio, um casquilho

Areas de aplicação

- Trabalho profissional no cinema e na TV
- Palcos de teatro e concertos
- Entretenimento

Características do produto

- Operação na tensão da rede elétrica: 120 V | 230 V | 240 V
- Temperatura da cor: 3.000 K (com expectativa de vida mais longa)
- Temperatura da cor: 3.200 K (para trabalho profissional em TV e cinema)

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64756 CP/93 120

Dados elétricos

Potência nominal	120000 W
Tensão nominal	230 V
On-mode power [AGGR]	1275.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	1275.0 kWh/1000h

Dados fotométricos

Índice de reprodução de cor Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3143 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	30130 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.426
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Dimensões e peso



Diâmetro	260 mm
Comprimento	1400 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	63,5 mm
Campo iluminado	13,0*15,0 mm²
Diâmetro do filamento	15,0 mm

Vida útil

Vida mediana	200 h

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Informação adicional do produto

Casquilho	G22
Lighting technology used [AGGR]	HL

Atributos

Posição de funcionamento	s90

Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G

Categoria específica para o país

Código ANSI	Other
LIF	CP/93
Referência do pedido	64756 CP/93 120

Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321624550

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008597000379 | 4050300296722 | 4008321624550
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321624550	64756 1200 W 230 V	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	133.00 g
4008321624567	64756 1200 W 230 V	Shipping carton box 20	295 mm x 240 mm x 190 mm	13.45 dm^3	2868.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Referências / Links

Um resumo das lâmpadas para estúdio pode ser encontrado no folheto das lâmpadas halógenas para estúdio
Para mais informações sobre as lâmpadas halógenas para estúdio, palcos e TV, consulte o folheto:
"Boas notícias para o show business"
"Lâmpadas halógenas de alta tensão", lista de referência cruzada

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados