

58750

Lâmpadas de halogéneo, corrente controlada, um casquilho



Áreas de aplicação


- Iluminação de aeroportos

Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	58750 EZL 200W
----------------------	----------------


Dados elétricos

Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	20000 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	5200 lm
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	130 mm
Comprimento	650 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	39,1 mm

Vida útil

Vida mediana	1300 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	GY9.5
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Categoria específica para o país

Código ANSI	EZL
-------------	-----

Ficha técnica do produto

Referência do pedido	58750 EZL 200W
----------------------	----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-04-2024
Primary Article Identifier	4008321100160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321100160	OSRH58750	-	-	-
4008321100160	OSRH58750	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321100160	58750	Folding carton box 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm ³	23.00 g
4008321100177	58750	Shipping carton box 12	180 mm x 140 mm x 127 mm	3.20 dm ³	429.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto:
"As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.