


## 64317 C 45-15

Lâmpadas de halogéneo, corrente controlada com casquilho PK30d



### Áreas de aplicação


- Iluminação de aeroportos

### Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

### Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Dados técnicos


Informação de Produto

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Referência do pedido | 64317 |
|----------------------|-------|

Dados elétricos

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tensão nominal      | 6.8 V   |
| Corrente da lâmpada | 6.6 A   |
| Potência nominal    | 45.00 W |

Dimensões e peso



|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Diâmetro                               | 13.5 mm  |
| Comprimento                            | 56.0 mm  |
| Comprimento de montagem                | 16,0 mm  |
| Comprimento da base excluindo os pinos | 36,00 mm |
| Comprimento do centro luminoso (LCL)   | 16,0 mm  |

Vida útil

|              |        |
|--------------|--------|
| Vida mediana | 1500 h |
|--------------|--------|

Informação adicional do produto

|           |       |
|-----------|-------|
| Casquilho | PK30d |
|-----------|-------|

Atributos

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Posição de funcionamento | s90 |
|--------------------------|-----|

Categoria específica para o país

|                      |       |
|----------------------|-------|
| LIF                  | J1/76 |
| Referência do pedido | 64317 |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321345493                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | d9e66819-e040-4c44-bee8-4fcca5312c8c                                                               |

Especificações para países

| Código do produto | METEL-Code | SEG no. | Número STK | UK Org |
|-------------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321345493     | -          | 8327800 | 4739728    | -      |
| 4008321345493     | -          | 8327800 | 4739728    | -      |

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321345493     | 64317 C 45-15        | Folding carton box 1               | 32 mm x 37 mm x 69 mm                      | 0.08 dm <sup>3</sup>  | 23.00 g    |
| 4008321345509     | 64317 C 45-15        | Shipping carton box 100            | 341 mm x 191 mm x 154 mm                   | 10.03 dm <sup>3</sup> | 2241.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto: "As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

### Retrata

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.