

## 64319 IRC-A 45-30

Lâmpadas de halogéneo, corrente controlada com casquilho PK30d

### Áreas de aplicação

- Iluminação de aeroportos




### Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

### Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Informação de Produto

Referência do pedido	64319 IRC
----------------------	-----------

#### Dados elétricos

Tensão nominal	682 V
Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	4500 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	1500 mm
Comprimento	480 mm
Comprimento de montagem	16,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	32,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	20,0 mm

#### Vida útil

Vida mediana	3000 h
--------------	--------

#### Informação adicional do produto

Casquilho	PK30d
-----------	-------

#### Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

#### Categoria específica para o país

Referência do pedido	64319 IRC
----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321340153
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0189083e-f10b-4e3a-9905-2b2db7d625df

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halógeno só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321340153	64319 IRC-A 45-30	Folding carton box 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4008321340160	64319 IRC-A 45-30	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2191.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto:  
"As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.