


64328 HLX-A 65-15

Lâmpadas de halogéneo, corrente controlada com casquilho PK30d



Áreas de aplicação

- Iluminação de aeroportos

Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64328 HLX
----------------------	-----------

Dados elétricos

Tensão nominal	9.8 V
Corrente da lâmpada	6.6 A
Potência nominal	65.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	13.5 mm
Comprimento	48.0 mm
Comprimento de montagem	16,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	36,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	20,0 mm

Vida útil

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	PK30d
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64328 HLX
----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4008321345592
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7b45910a-859c-4e0f-92af-6a2767687bd8

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321345592	64328 HLX-A 65-15	Folding carton box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm³	21.00 g
4008321345608	64328 HLX-A 65-15	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm³	2241.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto: "As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Regras

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.