


64328 HLX-Z/C 65-15

Lâmpadas de halogéneo, corrente controlada com casquilho PK30d

Áreas de aplicação

- Iluminação de aeroportos



Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Informação de Produto

Referência do pedido	64328 HLX
----------------------	-----------

Dados elétricos

Tensão nominal	9.8 V
Corrente da lâmpada	6.6 A
Potência nominal	65.00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	13.5 mm
Comprimento	48.0 mm
Comprimento de montagem	16,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	32,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	20,0 mm

Vida útil

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	PK30d
-----------	-------

Atributos

Posição de funcionamento	s90
--------------------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64328 HLX
----------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4008321345615
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9ff014be-6b0f-4492-a2bc-1b13a5231d98

Especificaciones para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345615	OSRH64328HLXZ	-	-	-
4008321345615	OSRH64328HLXZ	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321345615	64328 HLX-Z/C 65-15	Folding carton box 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321345622	64328 HLX-Z/C 65-15	Shipping carton box 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2241.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto:
"As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.