

64333 B 40-15

Lâmpadas de halogéneo com refletor, corrente controlada, 30...40 W



Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64333
----------------------	-------

Dados elétricos


Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	4000 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	10000 cd ¹⁾
Intensidade luminosa axial	12700 cd
Índice de reprodução de cor Ra	100

¹⁾ Mínimo

Dimensões e peso



Diâmetro	353 mm
Comprimento	350 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	37,00 mm

Vida útil

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

Atributos

Posição de funcionamento	h45
Ligação com cabo	Yes
Tipo de terminal	Leads w/female round connectors

Categoria específica para o país

Ficha técnica do produto

Referência do pedido	64333
----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321104731
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321104731	OSRH64333B	-	-	-
4008321104731	OSRH64333B	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321104731	64333 B 40-15	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm³	23.00 g
4008321104748	64333 B 40-15	Shipping carton box 20	131 mm x 191 mm x 81 mm	2.03 dm³	460.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto: "As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.