

64337 A 48-15

Lâmpadas de halogéneo com refletor, corrente controlada, 45...48 W




Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64337
----------------------	-------


Dados elétricos

Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	4800 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	20000 cd
Intensidade luminosa axial	23000 cd
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	504 mm
Comprimento	450 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	45,00 mm

Vida útil

Vida mediana	1500 h
--------------	--------

Atributos

Posição de funcionamento	Horizontal
Tipo de terminal	Leads w/female flat connectors

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64337
----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321102737
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321102737	OSRH64337A4820	-	-	-
4008321102737	OSRH64337A4820	-	-	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321102737	64337 A 48-15	Folding carton box 1	48 mm x 48 mm x 60 mm	0.14 dm ³	36.00 g
4008321102744	64337 A 48-15	Shipping carton box 20	257 mm x 110 mm x 132 mm	3.71 dm ³	816.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto:
"As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.