

64338 AC 48-10

Lâmpadas de halogéneo com refletor, corrente controlada, 45...48 W



Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Disponível com combinações de conector A, B, C/Z mediante solicitação
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64338
----------------------	-------


Dados elétricos

Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	4800 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	23000 cd
Intensidade luminosa axial	27000 cd
Índice de reprodução de cor Ra	100

Dimensões e peso



Diâmetro	502 mm
Comprimento	440 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	45,00 mm

Vida útil

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

Atributos

Posição de funcionamento	Horizontal
Tipo de terminal	Leads w/male and female flat connectors

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64338
----------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321105301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321105301	64338 AC 48-10	Folding carton box 1	50 mm x 50 mm x 63 mm	0.16 dm³	32.00 g
4008321105318	64338 AC 48-10	Shipping carton box 20	257 mm x 110 mm x 131 mm	3.70 dm³	781.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto: "As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.