

64340

Lâmpadas de halogéneo, corrente controlada, casquilho duplo



Benefícios do produto

- Custos de operação e de manutenção reduzidos devido à vida útil longa da lâmpada
- Luz constante e instantânea durante toda a vida útil da lâmpada
- Operação livre de cintilação
- Não contém mercúrio

Características do produto

- Dimerizável
- Saída de radiação infravermelha que fornece luz nas piores condições



Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64340 100W 6.6A
----------------------	-----------------


Dados elétricos

Corrente da lâmpada	66 A
Potência nominal	10000 W

Dados fotométricos

Intensidade luminosa	24000 cd
----------------------	----------

Dimensões e peso



Diâmetro	510 mm
Comprimento	656 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	65,00 mm

Vida útil

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	R7s
-----------	-----

Atributos

Posição de funcionamento	Horizontal
--------------------------	------------

Categoria específica para o país

LIF	J1/82
Referência do pedido	64340 100W 6.6A

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300017266
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300017266	OSRH64340	-	4739724	-
4050300017266	OSRH64340	-	4739724	-

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (escudo protetor, grades etc.) para assegurar que no caso de explosão de uma lâmpada nenhuma parte/fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento possa escapar radiação ultravioleta. Também deve haver uma sinalização de aviso para indicar que as lâmpadas emitem níveis altos de calor. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300017266	64340	Folding carton box 1	113 mm x 33 mm x 33 mm	0.12 dm ³	19.00 g
4050300209098	64340	Shipping carton box 25	180 mm x 130 mm x 180 mm	4.21 dm ³	510.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

Para mais informações sobre as lâmpadas para aeroportos, consulte o folheto:
"As estrelas guias confiáveis - Soluções eficientes para a iluminação de aeroportos: Lâmpadas halógenas de tungstênio e fontes de luz de LED".

Retratações

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.