

XBO 4000 W/HTP XL OFR

XBO for cinema projection | Lâmpadas de xénon de arco curto 450...10.000 W



Areas de aplicação

- Projeção de filmes de 35 mm clássica
- Filmes digitais e projeção de vídeo
- Luz de efeito e efeitos arquitetônicos ("Dedo de luz")
- Simulação de luz do sol

Benefícios do produto

- Arco curto com muito elevada luminância para iluminação do ecran mais brilhante
- Temperatura de cor constante de 6,000 K durante toda a vida da lâmpada
- Fácil manutenção
- Elevada estabilidade do arco
- Luz instantânea no ecran, graças à função de reacendimento a quente
- Ampla regulação de fluxo

Características do produto

- Temperatura da cor: Aproximadamente 6.000 K (Luz do dia)
- Muito bom índice de restituição de cor: R₂ >








Ficha to cnica do produto

Dados t�cnicos

Dados elétricos

Corrente nominal	130 A
Amplitude de corrente	100140 A
Potência nominal	4000,00 W
Tensão nominal	30,0 V

Dimensões e peso



Diâmetro	70,0 mm
Comprimento	410,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	382,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	167,5 mm ¹⁾
Comprimento do cabo de entrada	-
Distância entre eletrodos	7,0 mm
Peso do produto	827,60 g
Comprimento do cabo	400,0

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C
---------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	1500 h
viua illeulalia	1300 11

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFa30-14
Catodo (designação standard)	SFc30-14

Ficha to cnica do produto

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado 1)	
Posição de funcionamento	s20/p20 ²⁾	

¹⁾ Vertical e horizontal

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Date of Declaration	05-03-2024	
Primary Article Identifier	4008321244024 4008321412874	
Candidate List Substance 1	Lead	
CAS No. of substance 1	7439-92-1	
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	
Declaration No. in SCIP database	35c99854-8d47-47b1-bfdc-a286862d25e2	

 $^{^{2)}}$ Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

Ficha to cnica do produto

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321412874	XBO 4000 W/HTP XL OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	1914.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata � � o

Sujeito a altera ��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.