

## XBO 4000 W/DHP L OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Lâmpadas de xénon de arco curto




### Áreas de aplicação

- Cinema projection

### Características do produto

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados elétricos

Corrente nominal	128 A
Potência nominal	4000,00 W
Amplitude de corrente	95...137 A
Tensão nominal	33,0 V

#### Dimensões e peso



Diâmetro	60,0 mm
Comprimento	345,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	295,00 mm
Comprimento do cabo de entrada	130 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	123,0 mm <sup>1)</sup>
Distância entre eletrodos	6,0 mm
Peso do produto	635,00 g
Comprimento do cabo	130,0

<sup>1)</sup> Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

#### Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C
---------------------------------------	--------

#### Vida útil

Vida mediana	1300 h
Service Warranty Lifetime	1500 h

#### Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFaX27-14x80
Catodo (designação standard)	SFc27-16/55

### Atributos

<b>Resfriamento</b>	Arrefecimento forçado
<b>Posição de funcionamento</b>	p15/s15 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

### Environmental information

<b>Date of Declaration</b>	10-11-2021
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899212879   4052899235915   4052899468214   4062172030403
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	a182c938-75ef-44e7-a0e6-e8e301002b19     ee6fe08d-465e-439d-9156-a1830163f87d

## Ficha técnica do produto

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna em estado frio ou quente, as lâmpadas XBO só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. As lâmpadas de xénon são altamente explosivas. Quando quentes, as lâmpadas de xénon podem causar marcas de queimadura. Só devem ser manuseadas quando a lâmpada estiver à temperatura ambiente. Use sempre os coletes de proteção fornecidos ao manusear estas lâmpadas. Ao embalar as lâmpadas e ao instalar ou remover as lâmpadas sem os seus coletes de proteção, use sempre roupas de proteção (máscara facial com protetor de pescoço, colete de proteção e luvas sem fios e resistentes a cortes). Para obter mais informações, consulte os folhetos relevantes da embalagem e as instruções de funcionamento.

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172030403	XBO 4000 W/DHP L OFR	Shipping carton box 1	500 mm x 204 mm x 204 mm	20.81 dm <sup>3</sup>	1431.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.