

XBO 3000 W/DTP OFR

XBO DTP for digital cinema projection | Lâmpadas de xénon de arco curto


Áreas de aplicação

- Cinema projection



Características do produto

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




Dados técnicos

Dados elétricos

Corrente nominal	101 A
Potência nominal	3000,00 W
Amplitude de corrente	74...109 A
Tensão nominal	31,0 V

Dimensões e peso



Diâmetro	60,0 mm
Comprimento	405,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	354,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	160,0 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	6,0 mm
Peso do produto	558,00 g

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do eletrodo (frio)

Temperaturas e condições de funcionamento

Máx temp amb admissível - ponto pinch	230 °C
---------------------------------------	--------

Vida útil

Vida mediana	1500 h
Service Warranty Lifetime	2500 h

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFa30-14
Catodo (designação standard)	SFc30-14

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado
Posição de funcionamento	s15/p15 ¹⁾

¹⁾ Para funcionamento na posição de queima vertical: ânodo (+) no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321191540 4052899509474
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cdf74e98-4a09-4bdf-8cd1-2fd9bd8791fb

Ficha t cnica do produto

Instru  es de seguran  a

Devido   sua alta lumin ncia, radia  o UV e alta press o interna em estado frio ou quente, as l mpadas XBO s o s o podem funcionar em equipamento com revestimento da l mpada fechado especialmente constru  do para esse fim. As l mpadas de x non s o altamente explosivas. Quando quentes, as l mpadas de x non podem causar marcas de queimadura. S o devem ser manuseadas quando a l mpada estiver   temperatura ambiente. Use sempre os coletes de prote  o fornecidos ao manusear estas l mpadas. Ao embalar as l mpadas e ao instalar ou remover as l mpadas sem os seus coletes de prote  o, use sempre roupas de prote  o (m scara facial com protetor de pesco o, colete de prote  o e luvas sem fios e resistentes a cortes). Para obter mais informa  es, consulte os folhetos relevantes da embalagem e as instru  es de funcionamento.

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899509474	XBO 3000 W/DTP OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm�3	1669.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata  o

Sujeito a altera  o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.