

HBO 2700 W/CIL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Lâmpadas para microlitografia para sistemas Canon i-line




Dados técnicos

Dados elétricos

Corrente nominal	110,00 A
Tensão nominal	26,0 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	2700,00 W
Potência nominal	2700,00 W

Dimensões e peso



Diâmetro	62,0 mm
Comprimento	332,0 mm
Comprimento de montagem	332,0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	307,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	149,1 mm ¹⁾
Distância entre eletrodos	5,0 mm

¹⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SF33.5/50 ¹⁾
Catodo (designação standard)	SFa33.5-14/50 ²⁾
Observação de produto	A lâmpada contém sobrepressão, mesmo no estado frio - as normas de segurança adicionais, fornecidos com as lâmpadas, têm de ser cumpridas. Por favor, leia o boletim técnico-SEM FAZER TB 004 cuidadosamente

¹⁾ Com cabo de conexão (M 8)

²⁾ Com cabo de conexão (M 6)

Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado ¹⁾
--------------	-------------------------------------

Ficha técnica do produto

Posição de funcionamento	Other ²⁾
--------------------------	---------------------

1) Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

2) Anodo no topo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300896588 4008321786838
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	65f8f183-407d-4000-b41f-fbefb99408fd 42d7a85e-dbe6-483f-9659-4d2b45293e9f

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna (quando quente), as lâmpadas HBO só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321786838	HBO 2700 W/CIL	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321786845	HBO 2700 W/CIL	Shipping carton box 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm³	35051.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.