HPL 93729 LL 750 W 240 V

HPL | Lâmpadas de alto desempenho

Benefícios do produto

- Uso otimizado da luz gerada no projetor

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	93729 LL

Dados elétricos

Tensão nominal	240 V
Potência nominal	75000 W
On-mode power [AGGR]	795.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	795.0 kWh/1000h

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3050 K
Índice de reprodução de cor Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2929 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	13960 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.442
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.406

Dimensões e peso



Diâmetro	1900 mm
Comprimento	1040 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	104,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	60,3 mm
Campo iluminado	15,5*11,0 mm² [1)]
Diâmetro do filamento	11,0 mm

[1)] Tipo de filamento 6-C8

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Vida útil

Vida mediana	1500 h

Informação adicional do produto

Casquilho	2 pins
Lighting technology used [AGGR]	HL

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer

Normas e Certificações

Energy efficiency class [AGGR]	G

Categoria específica para o país

Referência do pedido	93729 LL
Código ANSI	Other

Dados logísticos

EAN 10 of contained light source	4052899246911

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321174468 | 4052899246911
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (painel de cobertura, etc.) para garantir que, em caso de explosão da lâmpada, nenhuma peça / fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento escape radiação ultravioleta. Devido ao calor produzido, apenas podem ser utilizadas conexões (suportes) resistentes ao calor. Não funcione perto de pessoas ou de materiais que sejam inflamáveis, sensíveis ao calor ou afetados pela secagem. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321174468	HPL 93729 LL 750 W 240 V	Folding carton box 1	- x - x -		
4008321174475	HPL 93729 LL 750 W 240 V	Shipping carton box 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm^3	953.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados