

# Lâmpadas com bases de metal R5W

Peça de substituição original



## As peças de substituição originais económicas

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com bases metálicas - como todos os produtos ORIGINAL da OSRAM - apresentam qualidade OEM fiável. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas como peças de substituição originais para diferentes aplicações.



## Dados técnicos

### Informação de Produto

|   |                  |
|---|------------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada auxiliar |
|---|------------------|

### Informação geral do produto

|                      |      |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | 5007 |
|----------------------|------|


### Dados elétricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 5 W    |
| Tensão nominal                    | 12.0 V |
| Potência nominal                  | 5 W    |
| Tensão de teste                   | 13.5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 %  |

### Dados fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Fluxo luminoso               | 50 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 % |

### Características físicas e dimensões



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 16.0 mm |
| Peso do produto | 5.50 g  |
| Comprimento     | 37.5 mm |
| Casquilho       | BA15s   |

### Vida útil

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 350 hr |
| Vida estimada Tc | 800 hr |

## Ficha t cnica do produto

### Capabilidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

### Certificados & normas

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Categoria ECE    | R5W         |
| Selo de aprova o | E1 approval |

### Informa es ambientais e regulamentares

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Identificador prim rio do artigo                                      | 4050300838427   4008321186737   4050300879413   4062172415842   4008321355232   4062172396028   4052899407015   4050300925585   4062172396004 |
| Lista de subst ncias candidatas Subst ncia 1                          | No declarable substances contained  |
| N mero da declara o na base de dados SCIP                             | N o cont m subst ncias declar veis  |

### Especifica es para pa s

| C digo do produto | C digo METEL | SEG no. | N mero STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838427     | OSRA5007     | 8328126 | -          | -      |
| 4050300925585     | OSRA5007BLI2 | -       | 4730326    | -      |

### Dados de Log stica

| C digo do produto | Descri o do produto       | Embalagem unit ria (pe as/unidade) | Dimens es (comprimento x largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4050300838427     | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Unpacked<br>1                      | 19 mm x 19 mm x 37 mm                      | 0.01 dm <sup>3</sup> | 6.00 g     |
| 4008321093882     | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Shipping carton box<br>50          | 205 mm x 144 mm x 64 mm                    | 1.89 dm <sup>3</sup> | 427.00 g   |
| 4050300925585     | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Blister<br>2                       | 95 mm x 70 mm x 18 mm                      | 0.01 dm <sup>3</sup> | 17.00 g    |
| 4008321140319     | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Shipping carton box<br>20          | 189 mm x 80 mm x 103 mm                    | 1.56 dm <sup>3</sup> | 215.00 g   |
| 4062172396028     | ORIGINAL - METAL BASE R5W | BLI ECO<br>2                       | 70 mm x 27 mm x 95 mm                      | 0.01 dm <sup>3</sup> | 23.00 g    |
| 4062172396035     | ORIGINAL - METAL BASE R5W | Shipping carton box<br>20          | 164 mm x 124 mm x 78 mm                    | 1.59 dm <sup>3</sup> | 274.00 g   |

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo



ref\_pim\_amsproduct360degreeimages  
ORIGINAL R5W 5007

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM