

66440CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Lâmpadas de xénon para farol



Áreas de aplicação

- Farol

Benefícios do produto

- Brilho excepcional
- Oferece alto contraste e agora azul brilhante
- Até 20 % mais luz (comparada com as lâmpadas de descarga de gás revestidas convencionais)

Características do produto

- Efeito de azul sem revestimento
- Temperatura de cor: até 5.000 K (D3, D4)
- Temperatura de cor: até 5.500 K (D1, D2)

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Tensão nominal	42,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Temperatura de cor	4800 K

Dimensões e peso



Comprimento	77,0 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16,00 g

Espectativa de Vida

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P32d-5
----------------	--------

Normas e Certificações

Categoria ECE	D4S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899125582	66440CBI		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	35.96 g
4052899350472	66440CBI		118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	176.00 g
4052899350489	66440CBI		- x - x -		
4052899431850	66440CBI		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	216.02 g
4052899431867	66440CBI		257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	700.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.