

# TRUCKSTAR PRO

A mais brilhante luz de halogéneo para camião da OSRAM



#### Até 2.5 vezes maior vida útil

Redução do tempo de inatividade e custos de frota em comparação com lâmpadas standard



#### Até 120% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



#### Muito elevada resistência à vibração

Adequado para aplicações de trabalhos pesados



#### As mais potentes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM

Descubra a TRUCKSTAR PRO - as mais brilhantes lâmpadas de halogéneo e de sinalização para camião da OSRAM com uma excelente relação custo-benefício. Com uma vida extremamente longa, até 120% mais luz do que as lâmpadas standard e resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24 volts são ideais para condutores profissionais enquanto reduzem o tempo de inatividade e os custos da frota. Graças à alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são adequadas até mesmo para aplicações pesadas. Devido ao seu brilho impressionante e vida útil até 2,5 vezes maior em comparação com as lâmpadas standard, as lâmpadas aumentam a sua segurança ao conduzir na estrada.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Dados elétricos          |                |                  |                 | Dados fotométricos |
|----------------------|--------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------------|
|                      | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal | Tensão de teste | Fluxo luminoso     |
| TRUCKSTAR PRO H1     | 84 W <sup>1)</sup>       | 24 V           | 70 W             | 28.0 V          | 1900 lm            |
| TRUCKSTAR PRO H3     | 84 W <sup>1)</sup>       | 12 V           | 55 W             | 28.0 V          | 1750 lm            |
| TRUCKSTAR PRO H4     | 85 / 80 W <sup>1)</sup>  | 24 V           | 75/70 W          | 28.0 V          | 1900/1200 lm       |
| TRUCKSTAR PRO H7     | 75 W <sup>1)</sup>       | 24 V           | 70 W             | 28.0 V          | 1750 lm            |
| TRUCKSTAR PRO H11    | 80 W <sup>1)</sup>       | 24 V           | 70 W             | 28.0 V          | 1600 lm            |

| Descrição do produto | Tolerância do fluxo luminoso | Características físicas e dimensões |             |          | Vida útil                  |
|----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|----------------------------|
|                      |                              | Casquilho                           | Comprimento | Diâmetro | Vida estimada B3           |
| TRUCKSTAR PRO H1     | ±15 %                        | P14.5s                              | 62.5 mm     | 9 mm     | 600 hr                     |
| TRUCKSTAR PRO H3     | ±15 %                        | PK22s                               | 42.0 mm     | 11.0 mm  | 600 hr                     |
| TRUCKSTAR PRO H4     | ±15 / ±15 %                  | P43t                                | 82.0 mm     | 16.5 mm  | 140 / 450 hr <sup>2)</sup> |
| TRUCKSTAR PRO H7     | ±10 %                        | PX26d                               | 59.0 mm     | 12.0 mm  | 500 hr                     |
| TRUCKSTAR PRO H11    | ±10 %                        | PGJ19-2                             | 67.0 mm     | 12.0 mm  | 500 hr                     |

| Descrição do produto | Vida estimada Tc | Certificados & normas | Informações ambientais e regulamentares<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                                              |                                              |                                            |
|----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                      |                  | Categoria ECE         | Identificador primário do artigo                                                                                                                                                                                              | Lista de substâncias candidatas Substância 1 | Número da declaração na base de dados SCIP |
| TRUCKSTAR PRO H1     | 1200 hr          | H1                    | 4062172216531   4008321784209   4052899413832   4052899413931   4062172216555   4062172159432   4008321851765   4062172174657   4062172285117   4062172232319   4052899529229   4008321784179   4052899414037   4062172218771 | Não contém substâncias declaráveis           | Não contém substâncias declaráveis         |

Ficha técnica da família de produto

|                      |                             | Certificados & normas | Informações ambientais e regulamentares<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                                                                  |                                              |                                            |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Descrição do produto | Vida estimada Tc            | Categoria ECE         | Identificador primário do artigo                                                                                                                                                                                                                  | Lista de substâncias candidatas Substância 1 | Número da declaração na base de dados SCIP |
| TRUCKSTAR PRO H3     | 1200 hr                     | H3                    | 4052899413856  <br>4052899413955  <br>4052899481893  <br>4058075021952  <br>4062172159401  <br>4008321784247  <br>4062172027410  <br>4008321851901  <br>4062172285933  <br>4052899481954  <br>4052899481916  <br>4052899414051  <br>4008321784261 | Não contém substâncias declaráveis           | Não contém substâncias declaráveis         |
| TRUCKSTAR PRO H4     | 300 / 1000 hr <sup>2)</sup> | H4                    | 4062172150439  <br>4052899476066  <br>4052899413979  <br>4062172150491  <br>4052899413870  <br>4008321785022  <br>4008321785077                                                                                                                   | Não contém substâncias declaráveis           | Não contém substâncias declaráveis         |
| TRUCKSTAR PRO H7     | 1000 hr                     | H7                    | 4008321855978  <br>4052899476042  <br>4008321785091  <br>4062172150453  <br>4052899413818  <br>4052899413917  <br>4008321855930  <br>4008321855954  <br>4062172150521                                                                             | Não contém substâncias declaráveis           | Não contém substâncias declaráveis         |
| TRUCKSTAR PRO H11    | 1000 hr                     | H11                   | 4052899904804  <br>4052899904644  <br>4008321832399  <br>4062172150552  <br>4052899414099  <br>4008321832368  <br>4008321832412  <br>4052899413894  <br>4052899413993  <br>4062172150477                                                          | Não contém substâncias declaráveis           | Não contém substâncias declaráveis         |

1) Maximum

2) Filament 1

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança  |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H3 64156TSP |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H4 64196TSP |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP |

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112.

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

