

Ficha técnica da família de produto

## ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Com as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL para placas de circuito impresso, a OSRAM oferece uma ampla gama de produtos de peças sobressalentes originais para motocicletas. Estas lâmpadas fornecem a qualidade da OEM confiável da OSRAM e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto                | Dados Elétricos    |                |                  |                                  |                 | Dados fotométricos     |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------|
|                                     | Entrada de energia | Tensão nominal | Potência nominal | Tolerância de entrada de energia | Teste de tensão | Fluxo luminoso nominal |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | 1,32 W             | 12 V           | 1 W              | ±10 %                            | 13,5 V          | 7,5 lm                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6 | 2,13 W             | 12 V           | 2 W              | ±10 %                            | 13,5 V          | 11,8 lm                |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6 | 1,8 W              | 12 V           | 1 W              | ±10 %                            | 13,5 V          | 6,5 lm                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6 | 1,12 W             | 12 V           | 1 W              | ±10 %                            | 14,0 V          | 3,6 lm                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF   | 1,2 W              | 12 V           | 1 W              | ±10 %                            | 13,5 V          | 6,4 lm                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX  | 1,2 W              | 12 V           | 1 W              | ±10 %                            | 13,5 V          | 6,4 lm                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF   | 2 W                | 12 V           | 2 W              | ±10 %                            | 13,5 V          | 10,2 lm                |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX  | 2 W                | 12 V           | 2 W              | ±10 %                            | 13,5 V          | 10,2 lm                |

| Descrição do produto                | Physical Attributes & Dimensions |             |          | Cores e materiais |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|-------------------|
|                                     | Base da lâmpada                  | Comprimento | Diâmetro | Cor base          |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm     | 5 mm     | Negro             |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6 | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm     | 5 mm     | Verde claro       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6 | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm     | 5 mm     | Bege              |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6 | BX8.4d-12.5                      | 17.5 mm     | 5 mm     | Laranja claro     |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF   | B8.5d                            | 23.5 mm     | 5 mm     | Negro             |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX  | BX8.5d                           | 23.5 mm     | 5 mm     | Azul claro        |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF   | B8.5d                            | 21.6 mm     | 5 mm     | Verde-limão       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX  | BX8.5d                           | 23.5 mm     | 5 mm     | Verde claro       |

Ficha técnica da família de produto

|                                     | Espectativa de Vida |             | Atributos        | Normas e Certificações | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto                | Lifespan B3         | Lifespan Tc | Espessura do PCB | Categoria ECE          | Identificador primário do artigo                                                                              |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | 600 hr              | 3000 hr     | 1,25 mm          | -                      | 4062172046916   4008321096852   4008321011756                                                                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6 | 1500 hr             | 6000 hr     | 1,25 mm          | -                      | 4008321097149   4008321011039   4062172046947                                                                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6 | 1700 hr             | 6500 hr     | 1,25 mm          | -                      | 4008321011800   4008321097118   4008321011831   4062172046978                                                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6 | 500 hr              | 5000 hr     | 1,25 mm          | -                      | 4008321011220   4008321011190   4008321096821                                                                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF   | 500 hr              | 2000 hr     | 1,6 mm           | -                      | 4050300891255   4008321018342                                                                                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX  | 500 hr              | 2000 hr     | 1,25 mm          | -                      | 4008321018625   4008321297150                                                                                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF   | 1300 hr             | 4000 hr     | 1,6 mm           | -                      | 4008321057839   4008321096791                                                                                 |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX  | 1300 hr             | 4000 hr     | 1,25 mm          | -                      | 4008321297181                                                                                                 |

| Descrição do produto                | Lista de candidatos substância 1      | Número da declaração no banco de dados SCIP |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6 | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6 | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6 | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6 | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF   | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX  | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF   | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |
| ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX  | Nenhuma substância declarável contida | Nenhuma substância declarável contida       |

Download Data

| Arquivo                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |

**Informações sobre aplicações**

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratação**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

