

ORIGINAL - METAL BASE

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas para motociclos

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de motociclos. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de presença e de estacionamento ou como luzes de matrícula e de presença lateral do seu motociclo.

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso
ORIGINAL - METAL BASE H21W	25 W	12 V	21 W	±5 %	13.5 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13.5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25 / 5 W	12 V	21/4 W	±6 / ±10 %	13.5 / 13.5 V	440/15 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13.5 / 13.5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13.5 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13.5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	25 W	12 V	21 W	±6 %	13.5 V	280 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13.5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	10 W	12 V	10 W	±10 %	13.5 V	75 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	4 W	12 V	4 W	±10 %	13.5 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	5 W	12 V	5 W	±15 %	13.5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	2 W	12 V	2 W	±8 %	13.5 V	12.5 lm

Descrição do produto	Características físicas e dimensões			Vida útil
	Casquilho	Comprimento	Diâmetro	Vida estimada B3
ORIGINAL - METAL BASE H21W	BAY9s	38.9 mm	9 mm	240 hr
ORIGINAL - METAL BASE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BAZ15d	49.5 mm	25.0 mm	180 / 1250 hr ²⁾
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	26.5 mm	180 / 1250 hr ²⁾
ORIGINAL - METAL BASE P21W	BA15s	52.5 mm	26.5 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R10W	BA15s	37.5 mm	19.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	BAU15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE T4W	BA9s	27.4 mm	8.8 mm	600 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3860	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3796	BA9s	23.9 mm	9 mm	300 hr

Ficha técnica da família de produto

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Vida estimada Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE H21W	480 hr	H21W	4050300883335 4008321379382 4062172262316 4008321095190 4008321379320	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE H6W	700 hr	H6W	4008321360274 4008321094896 4008321115300 4050300883250 4008321360151	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	290 / 4000 hr ²⁾	P21/4W	4008321593009 4062172121378 4052899402119 4008321671875 4050300925547 4062172121033 4008321163974 4050300891514 4062172396226 4062172091749 4062172396202	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	290 / 4000 hr ²⁾	P21/5W	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172415774 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

Ficha técnica da família de produto

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Vida estimada Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE P21W	500 hr	P21W	4062172285353 4008321671899 4050300838120 4052899593473 4052899402034 4062172415798 4062172048668 4062172285339 4062172396325 4052899402058 4062172396301 4062172016803 4062172188241 4052899040892 4050300925448 4062172188289 4008321618313 4008321618467 4052899581562 4008321417428 4050300609171	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE R10W	800 hr	R10W	4052899407992 4062172420488 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE PY21W ¹⁾	500 hr	PY21W	4008321652911 4062172396363 4062172051231 4062172049962 4062172396349 4052899531178 4008321536013 4008321417541 4062172188463 4008321618603 4050300891477 4062172072304 4062172188425 4062172188449 4062172200967 4050300925462 4052899137455	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

Ficha técnica da família de produto

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Vida estimada Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	Número da declaração na base de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE R5W	800 hr	R5W	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4062172415842 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE RY10W ¹⁾	800 hr	RY10W	4062172252553 4062172062541 4062172159692	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE T4W	1200 hr	T4W	4050300992631 4052899407381 4050300838489 4062172395984 4050300647609 4062172395960	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE 3860	1000 hr	-	4008321095756	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - METAL BASE 3796	750 hr	-	4050300891309 4050300887470	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

¹⁾ Amber lamp for clear indicators

²⁾ Filament 1

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R10W 5008
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL PY21W 7507
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL RY10W 5009

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

