

LEDDriving PX-5

Luz LED de condução diurna para retrofit




Tecnologia LED pixelizada

Aparência dinâmica graças à tecnologia pixelizada e ótica facetada



DRL (luz de condução diurna)

Luz LED de condução diurna compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar



5200 K

Para condutores que desejam aumentar a visibilidade durante o dia



Destaques de estilo para o seu carro

A LEDDriving PX-5 serve como luz de condução diurna de alta performance e eficiência energética para montagem no seu veículo. Com o seu design de diodo padronizado de cinco LEDs, a LEDDriving PX-5 dá ao seu veículo um aspeto moderno e elegante. Esta luz LED para condução diurna é compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar. O design cuidadoso do sistema LEDDriving garante uma inclinação horizontal de 10 graus. Além disso, as luzes esquerda e direita podem ser trocadas, tornando a instalação simples. Além disso, a alta temperatura de cor de 5.200 Kelvin e a longa duração de até 5.000 horas proporcionam um prazer de condução sem fim com o LEDDriving PX-5. A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto. Nota: a LEDDriving PX-5 está certificada de acordo com os regulamentos ECE, SAE, CCC (aprovação

ECE E4, aprovação ECE R87).

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos		Dados fotométricos	
	Tensão nominal	Potência nominal	Temperatura de cor	Fluxo luminoso
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Descrição do produto	Características físicas e dimensões	Dados de produto adicionais	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Comprimento	Conector para lâmpada	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Kit de cabos	Lead	7439-92-1
LEDriving PX-5	160.0 mm	Kit de cabos	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving PX-5	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Download Data

Arquivo	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Aprovação ECE E4Aprovação ECE R87

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

