

Ficha técnica da família de produto

LEDriving PX-5

Luzes para operação diurna LED para retrofit



Tecnologia pixel LED

Aparência dinâmica graças à tecnologia óptico facetada e pixel pontilhada



DRL

Farol de rodagem diurna de LED compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar



5200 K

Para motoristas que desejam aumentar a visibilidade durante o dia



Destaques de estilo para o seu carro

A LEDriving PX-5 serve como luz de circulação diurna de alta performance e eficiência energética para montagem em seu veículo. Com seu design de diodo padrão de cinco LEDs, o LED-PX-5 dá ao seu veículo um visual moderno e elegante. Essa luz para operação diurna LED compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar. O design cuidadoso do sistema LEDriving garante uma inclinação horizontal de 10 graus. Além disso, as lâmpadas esquerda e direita podem ser trocadas, tornando a instalação simples. Além disso, a alta temperatura de cor de 5.200 Kelvin e a longa duração de até 5.000 horas proporcionam um prazer de condução sem fim com o LEDriving PX-5. A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto. Observação: O LEDriving PX-5 é certificado de acordo com os regulamentos ECE, SAE, CCC

Ficha técnica da família de produto

(aprovação ECE E4, aprovação ECE R87).

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Dados Elétricos | | Dados fotométricos | |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------------|------------------------|
| | Tensão nominal | Potência nominal | Temperatura de cor | Fluxo luminoso nominal |
| LEDriving PX-5 | 12 V | 12 W | 5200 K | 300 lm |
| LEDriving PX-5 | 12 V | 12 W | 5200 K | 550 lm |

| Descrição do produto | Physical Attributes & Dimensions | Informação adicional do produto | Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
| | Comprimento | Conector para lâmpada | Lista de candidatos substância 1 | CAS No. da substância 1 |
| LEDriving PX-5 | 160.0 mm | Wire Kit | Lead | 7439-92-1 |
| LEDriving PX-5 | 160.0 mm | Wire Kit | Lead | 7439-92-1 |

| Descrição do produto | Instruções de uso seguro | Número da declaração no banco de dados SCIP |
|----------------------|---|---|
| LEDriving PX-5 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea |
| LEDriving PX-5 | A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo. | 7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471 |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction
LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)



User instruction
LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Aprovação ECE E4Aprovação ECE R87

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

