

LEDDriving PX-5

Luz LED de condução diurna para retrofit



Tecnologia LED pixelizada

Aparência dinâmica graças à tecnologia pixelizada e ótica facetada

DRL (luz de condução diurna)

Luz LED de condução diurna compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar

5200 K

Para condutores que desejam aumentar a visibilidade durante o dia



Destaques de estilo para o seu carro

A LEDDriving PX-5 serve como luz de condução diurna de alta performance e eficiência energética para montagem no seu veículo. Com o seu design de diodo padronizado de cinco LEDs, a LEDDriving PX-5 dá ao seu veículo um aspeto moderno e elegante. Esta luz LED para condução diurna é compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar. O design cuidadoso do sistema LEDDriving garante uma inclinação horizontal de 10 graus. Além disso, as luzes esquerda e direita podem ser trocadas, tornando a instalação simples. Além disso, a alta temperatura de cor de 5.200 Kelvin e a longa duração de até 5.000 horas proporcionam um prazer de condução sem fim com o LEDDriving PX-5. A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto. Nota: a LEDDriving PX-5 está certificada de acordo com os regulamentos ECE, SAE, CCC (aprovação ECE E4, aprovação ECE R87).

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDRL301
----------------------	-----------

Dados elétricos

Tensão nominal	132 V
Potência nominal	125 W

Dados fotométricos

Temperatura de cor	5200 K
Fluxo luminoso	550 lm

Dimensões e peso

Comprimento	1600 mm
Peso do produto	55200 g
Largura	300 mm
Altura	230 mm

Vida útil

Garantia	3 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Kit de cabos
-----------------------	--------------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	ECE R87
Selo de aprovação	Aprovação E4

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDRL301
----------------------	-----------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Ficha técnica do produto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321781215 4008321832382 4052899525498
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321781215	LEDriving PX-5	Folding carton box 1	- x - x -		934.00 g
4052899089563	LEDriving PX-5	Shipping carton box 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm ³	4349.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



User instruction
336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)

Informação de legislação

Aprovação ECE E4

Aprovação ECE R87

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

Ficha t cnica do produto



Pb free



OSRAM