

Ficha técnica da família de produto

Lâmpadas de Microlitografia HBO para Sistemas i-line da Canon

Áreas de aplicação

- Microlitografia



Características do produto

- Alta intensidade espectral com irradiação de pico em 365nm de comprimento de onda, tornando-o ideal para microlitografia.
- Projetado para desempenho duradouro
- Qualificado com a Canon
- Qualificado com a Canon



(Hg) CONTAINS MERCURY

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos		Dados fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
	Potência nominal	Tensão nominal		
HBO 1500 W/CIEL	1500 W	23.0 V	122,0 mm 2)	262.0 mm
HBO 2001 W/CIEL	2000 W	26 V	148,75 mm 2)	327.0 mm
HBO 2002 W/MA	2000 W	37 V	138,5 mm 2)	270.0 mm
HBO 2001 W/CIELX	2000 W	24.5 V		307.0 mm
HBO 2001 W/CIL	2000 W	26 V		309.0 mm
HBO 2700 W/CIL ¹⁾	2700 W	26 V	149,1 mm 2)	332.0 mm
HBO 4500 W/CIL ¹⁾	4500 W	30 V	157,75 mm 2)	354.0 mm

¹⁾ A lâmpada contém sobrepressão, mesmo no estado frio - as normas de segurança adicionais, fornecidos com as lâmpadas, têm de ser cumpridas. Por favor, leia o boletim técnico-SEM FAZER TB 004 cuidadosamente

²⁾ Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna (quando quente), as lâmpadas HBO só podem ser operadas em invólucros de lâmpada fechados, especialmente construídos para esse fim. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Medidas de segurança especiais devem ser tomadas. Mais informações estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.