

XENARC ULTRA LIFE

Vida superior e 10 anos de garantia



10 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas

Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de xénon standard

Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas de xénon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de longa duração para farol tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xénon standard. Além disso, estas luzes fiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita stress e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos				Dados fotométricos		Dimensões e peso
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	900 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	900 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	900 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	900 mm

Descrição do produto	Atributos	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	HID	D1S ²⁾	06-03-2024	4052899425514 4052899429598 4052899429635 4052899429611 4062172404211
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	HID	D2S ²⁾	06-03-2024	4052899425576 4052899429659 4052899429697 4052899429673 4062172404242
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	HID	D3S ²⁾	06-03-2024	4052899425606 4052899429710 4052899429734 4052899429758 4062172404273
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	HID	D4S ²⁾	06-03-2024	4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	No declarable substances contained			In work

¹⁾ Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT
²⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Download Data

Arquivo	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

