

Ficha técnica da família de produto

# XENARC ULTRA LIFE

Vida superior e 10 anos de garantia



**10**

#### 10 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas



#### Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de xénon standard



#### Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



#### A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas de xénon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de longa duração para farol tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xénon standard. Além disso, estas luzes fiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Assim, não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita stress e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada

## Ficha técnica da família de produto

para ser realizada por um profissional.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13.5 V	3200 lm

  

Descrição do produto	Atributos Físicos e Dimensões			
	Tolerância do fluxo luminoso	Casquinho	Comprimento	Diâmetro
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

  

Descrição do produto	Categoria ECE	Certificados & normas		
		Identificador primário do artigo	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância
XENARC ULTRA LIFE D1S	D1S <sup>1)</sup>	4052899425514   4062172404211   4052899429598	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D2S	D2S <sup>1)</sup>	4062172404242   4052899425576   4052899429659	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D3S	D3S <sup>1)</sup>	4052899425606   4062172404273   4052899429710	Lead	7439-92-1
XENARC ULTRA LIFE D4S	D4S <sup>1)</sup>	4052899425637   4052899429772	Não contém substâncias declaráveis	

## Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba   e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812   e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030   4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e   9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S		Não contém substâncias declaráveis

1) To be operated only with approved electronic control gear

# Ficha técnica da família de produto

## Download Data

### Arquivo



User instruction  
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



Brochures  
ULTRA LIFE Leaflet EN



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

### Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

