Ficha técnica do produto

XENARC ULTRA LIFE D2S

Uma vida útil superior e garantia de 10 anos



Garantia de 10 anos da OSRAM
Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-para condições precisas de garantia

Maior vida útil
Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpada xênon padrão

Maior durabilidade
Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas xênon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Essas lâmpadas de farol de longa duração tornam a vida um pouco mais descomplicada, devido a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas xênon standard. Além disso, essas luzes confiáveis impressionam com uma vida útil de até 300,000 km (com uma quilometragem média anual de 14,259 km e 60% de iluminação)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM fornece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, você não apenas economiza dinheiro em substituições caras, mas também evita estresse futuro e tempo de inatividade. Observação: recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja realizada por um profissional.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	85,0 V
Potência nominal	35,00 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	4300 K

Dimensões e peso



Comprimento	77,3 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	16,10 g

Espectativa de Vida

Garantia	10 anos

Informação adicional do produto

Soquete (base)	P32d-2

Atributos

Tecnologia	HID

Normas e Certificações

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados


Ficha técnica do produto

Categoria ECE	D2S [1)]
Selo de aprovação	Aprovação E1

[1)] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425576 | 4052899429659 | 4052899429697 | 4052899429673 | 4062172404242
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e | 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2



Outros gráficos

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899425576	XENARC ULTRA LIFE D2S		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	36.00 g
4052899425583	XENARC ULTRA LIFE D2S		115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	176.00 g
4052899425590	XENARC ULTRA LIFE D2S		371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm^3	2361.00 g
4052899429659	XENARC ULTRA LIFE D2S		114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	124.00 g

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

4062172022064	XENARC ULTRA LIFE D2S	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm^3	328.00 g
4062172032889	XENARC ULTRA LIFE D2S	- x - x -		

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	Brochuras 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT

Instruções de segurança
Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados