

BackLED M Plus HO G1

Módulos LED para publicidade e retroiluminação



Características do produto

- Conectado com cabos flexíveis
- Tipo de proteção (módulos): IP66
- Índice de reprodução de cor R_a : > 80
- Com marcação CE e aprovação UL
- Vida útil (L70/B50): 50.000 h
- Cabo: disponível em dois comprimentos para se adequar ao design da luminária

Benefícios do produto

- Iluminação uniforme com pontos de LED elevados graças à tecnologia lentes quadradas
- Módulos compatíveis com os perfis de montagem do BackLED
- Eficiência na aplicação significativamente melhor comparada aos sistemas sem lentes
- Diversas opções para montagem rápida e simples: parafusamento ou sob pressão
- Luz branca consistente (Standard Deviation of Color Matching SDCM: < 3)
- 5 anos de garantia

Áreas de aplicação

- Sinalização e publicidade iluminada
- Backlighting de letras de canaletas pequenas e/ou lisas
- Uso externo permanente em caixas de luz embutidas ou letreiros de perfis

Ficha técnica da família de produto

Equipamento / Acessórios

- BA-SM-MP perfil de montagem para BackLED
 - Vários tipos de fontes de alimentação disponíveis OPTOTRONIC 12 V
-

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Ecodesign regulation information:

- This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015.
 - Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
 - In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by means of a professional installer.
 - Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting accessories by means of a professional installer. Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.
-

Referências / Links

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit [https://](https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees)

- ▶ www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees
-

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
