

XENARC COOL BLUE BOOST -

Luz híper branca para aspecto LED e uso off-road



Luz de xénon híper branca para um aspeto LED elegante

Luz híper branca devido a um sistema de enchimento especial usado em vez de um revestimento convencional

Até 7,000 K¹⁾ Medido em lâmpadas para farol

Alto contraste e aspeto mais elegante

Brilho melhorado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



Luz híper branca com até 7.000 K para uso off-road

A XENARC COOL BLUE BOOST apresenta luz de xénon híper branca para um aspeto LED e altas temperaturas de cor de até 7.000 K. Isso deve-se a um sistema de enchimento especial em vez do revestimento convencional. As lâmpadas geram brilho melhorado. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Dados técnicos

Informação de Produto

Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ D2S
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada HID para farol


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	850 V
Potência nominal	3500 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±3 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	up to 7000 K

Dimensões e peso



Diâmetro	900 mm
Peso do produto	1610 g
Comprimento	773 mm

Vida útil

Vida estimada B3	600 h
Vida estimada Tc	1500 h

Informação adicional do produto

Casquilho	P32d-2
-----------	--------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	- 1)
---------------	------

1) Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899441026 4052899441064 4052899441040 4062172404150
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6c57c564-b94d-41ad-aa6c-6dd568694c25

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899441026	XENARC COOL BLUE BOOST ± D2S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm³	127.00 g
4062172021876	XENARC COOL BLUE BOOST ± D2S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm³	328.00 g
4062172033039	XENARC COOL BLUE BOOST ± D2S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm³	4249.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB

Instruções de segurança

Ficha técnica do produto

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Este produto deve funcionar apenas com equipamento de controlo eletrónico aprovado.

Informação de legislação

*Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM