

XENARC COOL BLUE BOOST

Luz híper branca para aspecto LED e uso off-road



Luz de xénon híper branca para um aspeto LED elegante

Luz híper branca devido a um sistema de enchimento especial usado em vez de um revestimento convencional

Até 7,000 K¹⁾ Medido em lâmpadas para farol

Alto contraste e aspeto mais elegante

Brilho melhorado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



Luz híper branca com até 7.000 K para uso off-road

A XENARC COOL BLUE BOOST apresenta luz de xénon híper branca para um aspeto LED e altas temperaturas de cor de até 7.000 K. Isso deve-se a um sistema de enchimento especial em vez do revestimento convencional. As lâmpadas geram brilho melhorado. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos					Dados fotométricos	
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância da potência de entrada	Tensão de teste	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D1S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	± 3 %	13,5 V	3200 lm	± 15 %
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D2S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	± 3 %	13,5 V	3200 lm	± 15 %
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D3S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	± 3 %	13,5 V	3200 lm	± 15 %
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D4S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	± 3 %	13,5 V	3200 lm	± 15 %

Descrição do produto	Dimensões e peso		Vida útil		Informação adicional do produto	Atributos	Normas e Certificações
	Comprimento	Diâmetro	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Casquilho	Tecnologia	Categoria ECE
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D1S ¹⁾	832 mm	900 mm	600 h	1500 h	PK32d-2	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D2S ¹⁾	773 mm	900 mm	600 h	1500 h	P32d-2	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D3S ¹⁾	832 mm	900 mm	1000 h	1500 h	PK32d-5	HID	- ²⁾
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D4S ¹⁾	773 mm	900 mm	1000 h	1500 h	P32d-5	HID	- ²⁾

Descrição do produto	Environmental information			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descrição do produto	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D1S ¹⁾	06-03-2024	4052899439207 4052899439184 4052899439221 4062172404129	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D2S ¹⁾	06-03-2024	4052899441026 4052899441064 4052899441040 4062172404150	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D3S ¹⁾	06-03-2024	4052899527560 4052899527584 4052899570467 4062172404181	Lead	7439-92-1
XENARC COOL BLUE BOOST $\pm$ D4S ¹⁾	06-03-2024	4052899527522 4052899544871 4052899527546	No declarable substances contained	

Descrição do produto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S ¹⁾	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S ¹⁾		In work

¹⁾ Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção
²⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Este produto deve funcionar apenas com equipamento de controlo eletrónico aprovado.

Informação de legislação

*Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

